



Hoe multiriem vervangen
bij een **FORD Fiesta Mk5
Sedan (JAS, JBS)** –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

ⓘ Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS)
 1.6

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

VERVANGING: MULTIRIEM – FORD FIESTA MK5 SEDAN
(JAS, JBS). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U
NODIG HEBT:



- Dopsleutel Nr.18
- Torx bit T27
- Wringijzer
- Koevoet
- Spatbordbeschermer


Koop gereedschap

Vervanging: multiriem – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Deskundigen bevelen aan:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MULTIRIEM – FORD FIESTA MK5 SEDAN (JAS, JBS). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

- 1 Open de motorkap.
- 2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.
- 3 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.
- 4 Maak de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan los. Gebruik Torx T27.



- 5 Verwijder de afdekking van de oliepan.



6

Wrik de riem van de hydraulische stuurbekrachtiging los. Gebruik een koevoet.



7

Draai de krukaspoelie om. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een wringijzer.



8

Verwijder de riem van de hydraulische stuurbekrachtiging.




9

Wrik de multiriem omhoog. Gebruik een koevoet.



10

Draai de krukaspoelie om. Gebruik een koevoet. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een wringijzer.




11

Haal de multiriem weg.



12

Plaats de multiriem. Gebruik een koevoet. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een wringijzer.




Vervanging: multiriem – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Tip:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.

13

Draai de krukspoelie om. Gebruik een koevoet. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een wringijzer.




Vervanging: multiriem – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). AUTODOC beveelt aan:

- Ga voorzichtig te werk! Beschadig de multiriem niet.


- 14** Monteer de riem van de hydraulische stuurbekrachtiging. Gebruik een koevoet. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een wringijzer.




- 15** Draai de krukspoelie om. Gebruik een koevoet. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een wringijzer.



- 16** Plaats de onderste afdekkap van de oliepan weer terug.



- 17** Draai de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan vast. Gebruik Torx T27.



- 18** Laat de wagen zaken.

- 19** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

20

Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2021 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.