



Hoe motorolie en filter
vervangen bij een **Fiat**
Doblo Cargo – Leidraad
voor bij het vervangen


TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350_) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 JTD 16V, FIAT Doblo Station wagon (119_, 223_) 1.3 D Multijet, FIAT Strada Pick-up (178_) 1.3 D Multijet, FIAT PALIO (178BX) 1.3 JTD Multijet, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323_, 110_) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet, (+ 9)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – FIAT DOBLO
CARGO. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG
HEBT:**



- Universele reinigingspray
- Dopsleutel Nr.8
- Dopsleutel Nr.27
- inbus bit nr. H14
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Trechter
- Olierversingsbak
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

AUTODOC raadt aan:

- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververs.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – FIAT DOBLO CARGO.
AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:**


1

Open de motorkap.




2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



3

Schroef de olievuldop los.




4 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

Vervanging: motorolie en filter – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC beveelt aan:

- Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.


5 Zet een olie opvangbak van ten minste 4 liter onder het afvoergat.




6 Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.



7 Schroef de aftapplug los. Gebruik inbussleutel nr. H14. Gebruik een ratelsleutel.




8 Voer de gebruikte olie af.




Vervanging: motorolie en filter – Fiat Doblo Cargo. Tip van AUTODOC:

- Let op! De olie kan heet zijn.

9 Draai de schroeven van de beschermkap van het oliefilterhuis los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.



10 Verwijder de beschermhoes van het oliefilterhuis.




11 Zet een bakje voor het oude oliefilter klaar.



- 12** Schroef de behuizingskap van de filter samen met het oude filterelement los. Gebruik een dopsleutel Nr.27. Gebruik een ratelsleutel.



- 13** Doe het oude oliefilter in de bak.




Vervanging: motorolie en filter – Fiat Doblo Cargo. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Schuif de bak omhoog. De olie begint onmiddellijk na het verwijderen van het oliefilter uit het afvoergat te lopen.

- 14** Bedek de oliefilterbehuizing met een microvezeldoek om te voorkomen dat er vuil en vreemde objecten in het systeem komen.

- 15** Maak de oliefilter los van het filterdeksel.




16 Verwijder de O-ring van het oliefilterdeksel. Gebruik een platte schroevendraaier.



17 Reinig de kap van de oliefilterbehuizing.



18 Installeer de nieuwe oliefilter in de montagepositie op het filterdeksel.




Let op!

- Zorg ervoor dat de filter correct geïnstalleerd wordt. Verwissel de zijden van het onderdeel niet.
- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.

19 Installeer een nieuwe O-ring op de montagepositie in het filterdeksel.

20

Smeer de rubberen afdichting van het nieuwe filter in met een beetje verse olie.




21

Verwijder de microvezeldoek van de oliefilterbehuizing.


22

Schroef de nieuwe filter op zijn plaats.




23

Installeer een nieuw deksel op de oliefilterbehuizing en span deze aan. Gebruik een dopsleutel Nr.27. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.




24

Monteer de beschermhoes van het oliefilterhuis.




- 25** Schroef de bevestigingsstukken van de beschermhoes van het oliefilterhuis in. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.



Vervanging: motorolie en filter – Fiat Doblo Cargo. Tip:

- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.


- 26** Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan.



- 27** Schroef de nieuwe afvoerplug erin en draai deze vast. Gebruik inbussleutel nr. H14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 22 Nm.




- 28** Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.




29 Laat de wagen zaken.

30 Verwijder de kap van de oliefilter. Steek de trechter erin.




31 Giet de olie in de motor via de vuller. Benodigde hoeveelheid olie: 3.2 liter.



Vervanging: motorolie en filter – Fiat Doblo Cargo. Tips van de experts van AUTODOC:

- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.


32 Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.




Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.


33 Draai de olievuldop vast.



34 Laat de motor enkele minuten draaien. Nadat het waarschuwingslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.



35 Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.




Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.
- Controleer of de olievuldop goed vastzit.
- Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.

36

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



37

Sluit de motorkap.



Vervanging: motorolie en filter – Fiat Doblo Cargo. Deskundigen bevelen aan:

- Merk op dat het waarschuwingslampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FIAT

OLIEFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FIAT DOBLO
CARGO**

OLIEFILTER VOOR FIAT: NU KOPEN

**OLIEFILTER VOOR FIAT DOBLO CARGO: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.