



Hoe ruitenwissers
vooraan vervangen bij
een **MERCEDES-BENZ**
SPRINTER 3-t Open
laadbak/ Chassis (903) –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) 312 D 2.9, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) 314 2.3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) 308 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) 311 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) 313 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) 314 NGT 2.3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) 314 2.3 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) 311 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) 313 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) 316 CDI 2.7 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,...), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) 310 D 2.9 4x4

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Wij maken u erop attent dat deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor dit auto-onderdeel in een auto met een eender design. Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 200 (210.035)

VERVANGING: RUITENWISSERS – MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-T OPEN LAADBAK/ CHASSIS (903).
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Platte Schroevendraaier


Koop gereedschap

Vervanging: ruitenwissers – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang de voorste wisserbladen steeds samen. Dit verzekert een efficiënte en gelijkmatige reiniging van de voorruit.
- Verwar de wisserbladen van de bestuurders- en passagierszijden niet.
- De vervangprocedure voor beide wisserbladen is identiek.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (903) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Leg de nieuwe ruitenwissers klaar.



2 Trek de wisserarm weg van het glasoppervlak tot het stopt.



3

Druk de klem in. Gebruik een platte schroevendraaier.



4

Verwijder het blad van de ruitenwischerarm.



Vervanging: ruitenwissers – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/
Chassis (903). Tip van AUTODOC:

- Bij vervanging van het ruitenwischerblad dient u voorzichtig te zijn om te voorkomen dat de geveerde ruitenwischerarm tegen de ruit slaat.

5

Installeer het nieuwe ruitenwischerblad en druk de ruitenwischerarm voorzichtig op de ruit. Gebruik een platte schroevendraaier.



Vervanging: ruitenwissers – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Open laadbak/
Chassis (903). Deskundigen bevelen aan:

- Raak het wisserblad niet aan de werkende rubberen rand aan om schade aan de laag grafiet te vermijden.
- Zorg ervoor dat de rubberen strook van het blad strak tegen het glas aandrukt over de hele lengte.

6 Zet het contact aan.

7 Controleer na de installatie de prestatie van de ruitenwissers. De bladen mogen niet kruisen of tegen de afdichting van de voorruit aanbotsen.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

RUITENWISSERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.