



Hoe ruitenwissers te
vervangen – Leidraad
voor bij het vervangen

TUTORIAL



LEG DE VOLGENDE ARTIKELN OP VOORHAND
GEREED:



• nieuwe wisserbladen


• zachte doeken

KOOP GEREEDSCHAP

AUTODOC raadt aan:

- Volg de instructies van de autoproducent en bestudeer de constructie van het wisserblad zorgvuldig

- 1 Bekijk de constructie van het koppelstuk van het wisserblad. Er zijn veel verschillende montagemechanismen. Ze zijn alle tamelijk eenvoudig




- 2 Hef de ruitenwisserarm van de ruit weg



Let op!

- Zet, indien nodig de wisserbladen in de onderhoudsstand


- 3 Afhankelijk van de constructie van de auto moet u mogelijk het volgende doen: draai het contact aan en uit en activeer het ruitenwissersysteem



4 Of gebruik het servicemenu van de boordcomputer



5 Of zet de wisserarmen gewoon met de hand omhoog




Belangrijk!

- Let erop dat de wisserarm niet op de motorkap rust
- Houd de wisserarm stevig vast om de voorruit niet te beschadigen


6 Klik het koppelstuk van het wisserblad open



7 Verwijder het blad van het koppelstuk



8 Leg een zachte doek onder de wisserarm en laat hem voorzichtig zakken




9 Eventueel kunt u met één hand de wisserarm vasthouden en met de andere het nieuwe wisserblad aanbrenge



10 Klik de koppelstukken op hun plaats



11 Laat de wisserarm voorzichtig op de voorruit zakken




Let op!

- Raak het rubberen deel van het wisserblad niet aan teneinde beschadiging te voorkomen

12 Check na de vervanging of het ruitenwissersysteem goed werkt



13 De wisserbladen aan de bestuurders- en passagierskant kunnen in grootte verschillen




14 Vervang de wisserarmen wanneer ze verroest zijn of de bladen niet meer voldoende tegen de voorruit drukken



15 Verwijder de beschermdop van de bevestiging van de wisserarm



16 Hef de ruitenwisserarm van de ruit weg



AUTODOC raadt aan:

- Bekijk de constructie van het koppelstuk van het wisserblad

17

Schuif het bovenste koppelstuk eraf




18

Verwijder het wisserblad




19

Breng het nieuwe wisserblad aan en maak het vast




20

Laat de wisserarm voorzichtig op de voorruit zakken



21

Installeer de beschermdop



22

Check na de vervanging of het ruitenwissersysteem goed werkt



AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

RUITENWISSERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.