



Hoe accu vervangen bij
een **NISSAN Interstar**
Flatbed
Vrachtwagen/Chassis –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


i Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: NISSAN INTERSTAR Open laadbak/ Chassis 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR Open laadbak/ Chassis dCi 115, NISSAN INTERSTAR Open laadbak/ Chassis dCi 120, NISSAN INTERSTAR Open laadbak/ Chassis dCi 150, NISSAN INTERSTAR Open laadbak/ Chassis 3.0 dCi 140

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT MASTER II Bestelwagen (FD) 2.2 dCi 90

VERVANGING: ACCU – NISSAN INTERSTAR FLATBED
VRACHTWAGEN/CHASSIS. OVERZICHT MET
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Accupoolborstel
- Accupoolvet
- Dopsleutel van 8 mm
- Dopsleutel van 10 mm
- Ratelsleutel
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: accu – NISSAN Interstar Flatbed Vrachtwagen/Chassis.
Deskundigen bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met uitgeschakeld contact.

VOER DE STAPPEN VOOR VERVANGING ALS VOLGT UIT:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een spatbordbeschermer om beschadiging van de lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Schroef de bevestiging van de minpool van de accu los. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.




4 Verwijder de minpool van de accu.



5 Schroef de bevestiging van de pluspool van de accu los. Gebruik een dopsleutel van 8 mm. Gebruik een ratelsleutel.



6 Verwijder de pluspool van de accu.



7 Verwijder de accu.



8 Reinig de accupolen. Gebruik een accupoolborstel.



9 Installeer een nieuwe accu.



10 Sluit de pluspool aan op de accu.



11

Schroef de bevestiging van de pluspool van de accu vast. Gebruik een dopsleutel van 8 mm. Gebruik een ratelsleutel.



12

Sluit de minpool aan op de accu.



13

Schroef de bevestiging van de minpool van de accu vast. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.



14

Behandel de accupolen met accupoolvet.



15

Controleer of het nieuwe onderdeel werkt.

16

Verwijder de spatbordbeschermer.

17

Sluit de motorkap.

Vervanging: accu – NISSAN Interstar Flatbed Vrachtwagen/Chassis.
AUTODOC beveelt aan:

- Voer de oude accu op een veilige en wettelijk toegestane manier af.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

AUTO-ACCU: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2025 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.